

SPECIÁLNÍ DISPERZE PRO OŠETŘOVÁNÍ

RZ ELASTIC SIEGEL

POLYMEROVÁ DISPERZE PRO OŠETŘOVÁNÍ VŠECH ELASTICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

POPIS PRODUKTU:

Polymerová disperze pro nejvyšší požadavky při ošetřování elastických podlahových krytin, podlah z přírodního a umělého kamene.

VHODNÉ PRO:

- ▶ PVC
- ▶ CV
- ▶ gumová krytina
- ▶ linoleum
- ▶ přírodní a umělý kámen

**VÝHODY / VLASTNOSTI PRODUKTU:**

- ▶ velmi dobře pochůzná
- ▶ protiskluzná
- ▶ vysoká odolnost proti poškrábání s dlouhou trvanlivostí
- ▶ prodlužuje životnost podlah
- ▶ EN 14904 (vhodné pro sportovní podlahy)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Druh balení	plastová nádoba
Velikost balení	0,8 l a 10 l
Skladovatelnost	nejméně 24 měsíců
Stupeň lesku	seidenmatt / glänzend
Spotřeba	ca 50 ml/m ²
Vydatnost	ca 20m ² /litr
Minimální teplota při zpracování	mezi 18°C - 25 °C při 35% - 65% rel. vzduš. vlhkosti
Doba schnutí	ca 1 hodina
Hodnota PH	ca 8
Pochozí	po ca 5 hodinách

NÁPOVĚDA:

Podlahovou krytinu před použitím RZ ELASTIC SIEGELS důkladně očistěte s RZ Grundreiniger. Prostředek použít dle popsaného návodu.

ZPRACOVÁNÍ:

- ▶ Nádobu musí být před použitím aklimatizována na doporučenou teplotu prostředí (20°C) a musí se dobře protřepat.
- ▶ RZ ELASTIC SIEGEL se vhodným nářadím nanese rovnoměrně a sytě na podklad.
- ▶ Po obесchnutí (ca 1 hodina) je možné provést druhou vrstvu, otočenou o 90 stupňů.
- ▶ Po ca 12 hodinách se může plocha opět zatěžovat.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

- ▶ nejlépe zpracovatelné při 18 - 25 °C a rel. vzduš. vlhkosti 35% - 65%. Nízké teploty a vysoká vzdušná vlhkost prodlužují, vysoké teploty a nízká vzdušná vlhkost zkracují dobu vysychání.
- ▶ originální balení je při suchém skladování nejméně 24 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem a před teplotami přes 40°C.
- ▶ otevřené balení těsně uzavřít.
- ▶ správné čištění a ošetřování zlepšují optiku a zvyšují životnost podlahových krytin.
- ▶ při použití našich ošetřovacích prostředků, především na průmyslově připravované nebo např. neurčitelné povrchy, lze v omezených případech přejít k rozdílným systémům, což se projeví v ovlivnění optiky, příp. ve změně přídržnosti. Doporučujeme proto provést malou zkušební plochu pro zjištění kompatibility použitých produktů.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Nehořlavé. Při zpracování se obecně doporučuje použití krému na ochranu pokožky a větrání pracovních prostor.

ODSTRANĚNÍ:

Zabraňte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby vypláchněte trochou vody a zlikvidujte je jako recyklovatelné nádoby v souladu s místními směrnici. Oplachovou vodu a zbytky produktu shromážděte a znovu použijte. V případě potřeby likvidujte nádoby se zbytky produktu jako zvláštní odpad.