


VÝHODY

ROZVIŇTE... A MÁTE
HOTOVO!



- Pokládka bez použití lepidla
- Bez nutnosti vyrovnání podkladu před pokládkou



Textilní podložka umí vyrovnat drobné nerovnosti podkladu

Odolné vůči otlakům, materiál má tvarovou paměť



PODLAHA Z PĚNOVÉHO PVC



dojde k promáčknutí vzduchových bublin

ODOLNOST

PODLAHA S TEXTILNÍ PODLOŽKOU



vlákna textilní podložky pracují jako pružiny



Podklad – textilní podložka, více než 95% z recyklovaných vláken
➔ Na výrobu textilní podložky se spotřebuje více než 20 milionů PET lahví ročně



= na 1 m² výrobku Texline

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

IDEÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE

NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ

Tloušťka 2–4 mm: není třeba seřezávat dveře. Podlaha má samovyrovňovací schopnost.

Lze čistit mýdlovou vodou nebo přípravkem vhodným pro PUR povrchovou úpravu, např. Gerflor Cleaner



TECHNICKÉ PARAMETRY



TEXLINE

CELKOVÁ TLOUŠŤKA
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY
HMOTNOST
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
KLASIFIKACE EU
HOŘLAVOST
ZVUKOVÁ IZOLACE
DÉLKA ROLE
ODOLNOST VŮČI VODĚ
ZÁRUKA PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
ZÁRUKA PŘI KOMERČNÍM POUŽITÍ

mm	2,9
mm	0,30
g/m ²	2 000
	PureClean
Třída	23/31
Třída	CflS1
dB	16
m	25
Roky	15
Roky	-

TIPY PRO POKLÁDKU

- **POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:** univerzální podlahářský nůž, řezač na koberce a vinyl pro snadné a přesné řezání podél stěn a podlahových lišt
- Rozviňte v místě pokládky 24 hodin před pokládkou při teplotě alespoň 18°C

Tloušťka ≥ 2,9 mm

MOŽNOSTI POKLÁDKY DLE DRUHU PODKLADU

Na koberec	Ne – Odstraňte původní podklad
Na bezsparou dlažbu (typ žula)	Ano
Na dlažbu (se spárami)	Ano, pokud je šířka spár < 5 mm a hloubka < 1 mm
Na laminát	Ano – v případě volné pokládky, je-li povrch pevný a stabilní
Na beton	Ano
Na PVC (kompaktní)	Ano
Na podlahu z masivu nebo kompozitního dřeva	Ano, pokud jsou spáry < 3 mm, podlaha nesmí mít nerovnosti > 1 mm

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

> 28°C na vodní bázi	Ne
< 28°C na vodní bázi	Ano
Anhydrit	Ano

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA POKLÁDKY

Pro 12 m ²	1 h
-----------------------	-----

UMÍSTĚNÍ

Veranda	Ne
Střešní okno/vikýř	Ano

METODA POKLÁDKY

Volná pokládka bez lepení
(s použitím oboustranné lepicí pásky)

TEXLINE

< 30 m²

Celoplošné lepení

> 30 m²

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



ZDRAVÍ

- Bez formaldehydu
- Žádné olovo ani těžké kovy
- Neobsahuje rozpouštědla
- Bez škodlivých změkčovadel
- Bez nutnosti použít lepidlo

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Textilní položka z recyklovaných vláken
- Čištění mýdlovou vodou

