

VINYLOVÉ ROLE

DUPLEX 32



1770 3 / 4 m




1771 3 / 4 m



1772 3 / 4 m



1773 3 / 4 m



1769 3 / 4 m



1785 3 / 4 m



1786 3 / 4 m



1787 3 / 4 m




1788 3 / 4 m



1789 3 / 4 m



1790 3 / 4 m



1791 3 / 4 m



1700 3 / 4 m



1701 3 / 4 m



1704 2 / 3 / 4 m



1705 3 / 4 m

LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE

DUPLEX 32



1706 3 / 4 m



1708 2 / 3 / 4 m



1709 3 / 4 m



1710 3 / 4 m



1713 3 / 4 m



1719 3 / 4 m




1725 2 / 3 / 4 m



1729 2 / 3 / 4 m



1733 3 / 4 m



1734 2 / 4 m



1735 3 / 4 m



1738 2 / 3 / 4 m



1741 3 / 4 m



1743 3 / 4 m



1744 3 / 4 m



1746 2 / 3 / 4 m

LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE

DUPLEX 32



1747 3 / 4 m



1748 3 / 4 m



1749 3 / 4 m



1750 3 / 4 m



1751 3 / 4 m



1753 3 / 4 m




1754 3 / 4 m



1755 3 / 4 m



1756 3 / 4 m



1757 3 / 4 m



1758 3 / 4 m



1759 3 / 4 m



1760 2 / 3 / 4 m



1761 2 / 3 / 4 m



1762 2 / 3 / 4 m



1763 2 / 3 / 4 m

LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE

DUPLEX 32



1764 2 / 3 / 4 m



1765 3 / 4 m



1767 3 / 4 m



1768 3 / 4 m



1793 2 / 3 / 4 m



1795 3 / 4 m



1796 2 / 3 / 4 m



1797 2 / 3 / 4 m



1798 3 / 4 m

LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE

DUPLEX 32

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem
na podkladu z polyesteru



Užitná třída
23
EN 685



Povrchová úprava PUR
EXTREME PROTECTION

Užitná třída
32
EN 685



Útlum hluku
19 dB
EN ISO 717/2

Thoušťka celkem
2,80 mm
EN 428



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815

Thoušťka nášlapné vrstvy
0,35 mm
EN 429



Odolnost proti chemikáliím
Vysoká odolnost
EN 423

Šíře role
2 / 3 / 4 m
EN 426



Vhodné pro podlahové vytápění
EN 12667

Váha celkem
1760 g/m²
EN 430



Klasifikace hořlavosti
C_{fl}-s1
EN 13501-1

Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425



Skuznost povrchu
DS / R10
EN 13893 / DIN 51130

Stálobarevnost
≥ 6
ISO 105-B02



Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení

Zbytkový otlak
≤ 0,20 mm
EN 433



Rozměrová stabilita
≤ 0,40 %
EN 434



Dovozce KARSIS s.r.o.