

VINYLOVÉ ROLE

PRIMA X 42



2734 2 / 3 / 4 m



2735 2 / 3 / 4 m



2736 2 / 3 / 4 m



2737 2 / 3 / 4 m




2738 2 / 3 / 4 m



2739 2 / 3 / 4 m



2753 2 / 3 / 4 m



2754 2 / 3 / 4 m




2755 2 / 3 / 4 m




2756 2 / 3 / 4 m




2757 2 / 3 / 4 m



2758 2 / 3 / 4 m



2759 2 / 3 / 4 m



2760 2 / 3 / 4 m



2740 2 / 3 / 4 m



2742 2 / 3 / 4 m

LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE


PRIMA X 42



2748 2 / 3 / 4 m



2744 2 / 3 / 4 m



2750 2 / 3 / 4 m



2751 2 / 3 / 4 m

LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE

PRIMA X 42

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem



Třída zátěže

33
EN 685



Třída zátěže

42
EN 685



Tloušťka celkem

2,40 mm
EN 428



Tloušťka nášlapné vrstvy

0,60 mm
EN 429



Šíře role

2 / 3 / 4 m
EN 426



Váha celkem

2200 g/m²
EN 430



Vhodné pro kolečkové židle

tvrdá kolečka typ H
ISO 4918



Stálobarevnost

≥ 6 - 7
EN ISO 105 B02



Zbytkový otlak

≥ 0,40 mm
EN ISO 24343-1



Rozměrová stálost

≤ 0,40 %
EN ISO 23999



Povrchová úprava PUR



Útlum kročejového hluku

16 dB
EN ISO 717/2



Vnitřní napětí

< 2 kV
EN 1815



Odolnost proti chemikáliím

Velmi dobrá
ISO 26987



Vhodné pro podlahové vytápění

R = 0,016 m² K/W
EN 12667



Klasifikace hořlavosti

B_{fl}-s1
EN 13501-1



Skluznost povrchu

DS / R10

EN 13893 / DIN 51130

Doporučená metoda instalace

celoplošné lepení



100% phthalate free



Dovozce KARSIS s.r.o.