

# VINYLOVÉ ROLE

## DUPLEX 32

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem  
na podkladu z polyesteru



Třída zátěže  
**23**  
EN 685



Třída zátěže  
**32**  
EN 685



Tloušťka celkem  
**2,80 mm**  
EN 428



Tloušťka nášlapné vrstvy  
**0,35 mm**  
EN 429



Šíře role  
**2 / 3 / 4 m**  
EN 426



Váha celkem  
**1760 g/m<sup>2</sup>**  
EN 430



Vhodné pro kolečkové židle  
**měkká kolečka typ W**  
EN 425



Stálobarevnost  
**≥ 6**  
ISO 105-B02



Zbytkový otlak  
**≤ 0,20 mm**  
EN 433



Rozměrová stálost  
**≤ 0,40 %**  
EN 434



Povrchová úprava PUR  
**EXTREME PROTECTION**



Útlum hluku  
**19 dB**  
EN ISO 717/2



Vnitřní napětí  
**< 2 kV**  
EN 1815



Odolnost proti chemikáliím  
**Vysoká odolnost**  
EN 423



Vhodné pro podlahové vytápění  
EN 12667



Klasifikace hořlavosti  
**C<sub>fl</sub>-s1**  
EN 13501-1



Skuznost povrchu  
**DS / R10**  
EN 13893 / DIN 51130




Záruka dle záručních  
podmínek výrobce  
**5 let pro komerční prostory**



Záruka dle záručních  
podmínek výrobce  
**10 let pro bytové prostory**

Doporučená metoda instalace  
**celoplošné lepení**



Dovozce KARSIS s.r.o.