


FORTEX GREY 41

vinylová podlahová krytina vyztužená skleným vláknem
na podkladu z polyesteru

Třída zátěže
32
ISO 10874



Třída zátěže
41
ISO 10874



Tloušťka celkem
2,80 mm
EN ISO 24346



Tloušťka nášlapné vrstvy
0,40 mm
EN ISO 24340



Šíře role
2 / 4 m
EN ISO 24341



Váha celkem
1950 g/m²
EN ISO 23997



Stálobarevnost
≥ 6
EN ISO 105-B02



Zbytkový otlak
≤ 0,20 mm
EN ISO 24343-1



Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
EN ISO 23999



Povrchová úprava PUR



Útlum hluku
15 dB
EN ISO 717/2



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815



Vhodné pro podlahové vytápění
R = 0,018 m²/Kw
EN 12524



Klasifikace hořlavosti
B_f-s1
EN 13501-1



Skuznost povrchu
DS
EN 13893



R10
DIN 51130




Záruka dle záručních
podmínek výrobce



5 let pro komerční prostory
10 let pro bytové prostor

Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení



Dovozce KARSIS s.r.o.