

TEX-MINERAL 42

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem
na podkladu z polyesteru

Třída zátěže
33
EN 685



Povrchová úprava PUR

Třída zátěže
42
EN 685



Úlup hluku
16 dB
EN ISO 717/2

Tloušťka celkem
3,00 mm
EN 428



Odolnost proti chemikáliím
Velmi dobrá
ISO 26987

Tloušťka nášlapné vrstvy
0,55 mm
EN 429



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815

Šíře role
2 / 4 m
EN 426



Vhodné pro podlahové vytápění
R = 0,025 m² K/W
ISO 8302

Váha celkem
2160 g/m²
EN 430



Klasifikace hořlavosti
B_{f1}-s1
EN 13501-1

Vhodné pro kolečkové židle
tvrdá kolečka typ H
EN 4918



Skluznost povrchu
DS / R10
EN 13893 / DIN 51130

Stálobarevnost
≥ 6
EN ISO 105 B02



Záruka dle záručních
podmínek výrobce
5 let pro komerční prostory
15 let pro bytové prostory

Zbytkový otlak
≤ 0,20 mm
EN ISO 24343-1



Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
EN ISO 23999



Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení



Dovozce KARSIS s.r.o.