

Značka / label:



Název kolekce: CLICK ELIT RIGID - TOP SELECTION - WIDE / WOOD

 autorizovaný prodejce:  
 SPOLTEX spol. s r.o.  
 Tanvaldská 345 Liberec 30  
<https://www.spoltex.cz>  
 spoltex@spoltex.cz  
 Výrobek splňuje evropské  
 technické normy.

**Popis kolekce:**

Tloušťka 5,5 mm s integrovanou podložkou  
 Pevný RIGID vhodný na pokládku velmi zatěžovaných prostor  
 Vynikající prostorová stabilita, příjemný nášlap  
 Odolnost při užívání kolečkových křesel  
 Dokonalý design věrný přírodním materiálům



Třída použití / zátěže

33/42

**Technické parametry**

Celková tloušťka	5,5 mm	Ochranná vrstva	ano / PUR
Nášlapná vrstva	0,55 mm	Rozměr lamely	1219 x 220 mm
Celková hmotnost	8,7 kg/m <sup>2</sup>	Počet lamel v balení / počet MJ/bal.	8 / 2,146 m <sup>2</sup> /bal.
Typ výrobku	LVT Click	Počet balení na paletě / váha palety	44 / 795 kg/pal.
Materiál	RIGID (Rigicore)	Integrovaná podložka IXPE	ano

**Charakteristika bezpečnosti výrobku**

Protiskliz (na základě embosování) DIN 51130	R9, R10	Reakce na oheň EN ISO 9239-1	B <sub>fl</sub> -S1
Elektrostatický výkon EN 1815	< 2 kV		

**Další vlastnosti výrobku**

Použití pod kolečkové židle EN ISO 4918-EN 425	Použitelný	Prostorová stabilita EN 434	Velmi dobrá
Použití pod nábytek EN 424	Použitelný	Zbytkové odsazení EN ISO 24343-1	Vyhovuje
Tepl vodní podl. topení*	Použitelný	Emise formaldehydu EN 717-1	Velmi nízké, E1
Mikrofáze	Ano, 4V	Oděruvzdornost EN 660-2	Ano, třída T

\* - druh podlahového topení vždy konzultujte s Vaším podlahářem nebo s odborníkem

\*\*Záruka na užití výrobku: 10 let - komerční / 25 let domácí užití

\*\* Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v důsledku běžného použití v příslušných prostorech doporučených v užití a za předpokladu správně provedené pokládky dle návodu na instalace.

**10** YEAR  
 GUARANTEE  
 COMMERCIAL

**25** YEAR  
 GUARANTEE  
 DOMESTIC

**IRGIN**
