

Whiteline



Informace o produktu

	Level	●●● SUPER
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	23 - 31
Celková tloušťka	EN ISO 24346	ca. 2,80 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	ca. 0,40 mm
Ochranná nášlapná vrstva		PU / Natural Feel
Celková hmotnost	EN ISO 23997	ca. 1950 g/m ²

Velikost a balení

Šířka	2 m	(3 m)	4 m
Délka standardní role	ca. 30 m	(ca. 30 m)	ca. 30 m
Hmotnost standardní role	ca. 121 kg	(ca. 182 kg)	ca. 242 kg

Technické informace

Protiskluznost	DIN 51130	DS
Omezení skluzu	DIN 51130	R10 – R11*
Hořlavost	EN 13501	Cfl-S1
Akustický útlum	ISO 717	17 dB
Podlahové vytápění	EN 12524	Vhodné
Tepelná izolace	EN 12524	0,25 W/mK
Tepelný odpor	EN ISO 12466	0,0112 m ² K/W
Odolnost vůči čistícím prostředkům	EN ISO 26987	Velmi dobrá
Záruka		15 let

IVC biedt u garantie tegen fabrieksfouten en vroegtijdige slijtage bij normaal residentieel gebruik. • The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use. La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel. • Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich.

CE EN 14041 : 2004
06
16/12/2016
DOP_V125

* On selected items