

## Technický list Style Floor

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor	
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	0,3	0,55 + 0,7
V-spára			ne	ne
	ISO 14001		ano	ano
	ISO 9001		ano	ano
Celková tloušťka	EN 429	mm	2,5	2,5
Celková váha	EN 430	g/m <sup>2</sup>	4500	4300
Tlaková pevnost	EN 433	mm	0,05	0,05
Vhodné pro kolečkové židle			ano	ano
Vhodné pro podlahové topení			ano	ano
Tepelný odpor		m <sup>2</sup> K/W	0,02	0,02
Útlum kročejového hluku	En ISO 10140-3	dB	4	4
Hořlavost			Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost		%	0,06	0,06
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost			ano*	ano*
Kluzkost			R9/DS	R9/DS



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:

**FLOOR  
FOREVER**

Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926  
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz  
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

# FLOOR FOREVER VINYL



Vlastnosti	Norma	Jednotky	Style Floor
Oblast použití		21-23, +31	23-33, +43
Rozměry a balení		10,16 x 914,44 cm, 36 lamel/balení = 3,34 m <sup>2</sup> 15,24 x 91,44 cm, 24 lamel/balení = 3,34 m <sup>2</sup> 18,60 x 94,00 cm, 19 lamel/balení = 3,32 m <sup>2</sup>	

Záruka: 5 let pro domácí použití

\* V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz).



0,3 mm



0,55 mm



0,7 mm



Poznámka: Ruční vzorníky ukazují pouze malou část dekoru. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.



## FLOOR FOREVER

Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926  
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz  
I www.balterio.cz

## Když podlaha, tak Floor Forever

Již 15 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.