

SUPREME PLUS

CERTIFIKACE & KLASIFIKACE	NORMY	Supreme Plus
Typ podlahové krytiny	ENISO 10582	Heterogenní kompaktní vinylová podlahovina
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I
CE certifikace	EN 14041	Ano
Klasifikace	ENISO 10874	Komerční: 34 Průmyslové: 43
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	Supreme Plus
Tloušťka nášlapné vrstvy	ENISO 24340 - EN 429	0.70mm
Povrchová úprava		TopClean™
Celková tloušťka	ENISO 24346 - EN 428	2.50 mm
Celková hmotnost	ENISO 23997 - EN 430	2900 g/m ²
Balení	ENISO 24341 - EN 426	Role
		cca. 24 běžných metrů x 2 m / 3 m / 4 m ± 1% tol. šíře
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	Supreme Plus
Rozměrová stabilita	ISO 23999 - EN 434	≤ 0.10%
Reakce na oheň	EN 13501-1	C _{fl} s1
Zbytkový otlak	ISO 24343-1 - EN 433	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Průměrná naměřená hodnota: ≤ 0.10 mm
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 - EN 425	Bez poškození
Zvlnění po zahřátí	ISO 23999 - EN 434	≤ 8 mm
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815 EN 1081	≤ 2 kV na betonu R ₁ > 10 ⁹ Ω
Kročejevý útlum	ENISO 140-8 EN ISO 717-2	ΔL _w 13 dB
Tepelný odpor Podlahové topení	EN 10456	0.02 m ² K/W Vhodné
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	ISO 26987 - EN 423	Vysoká odolnost
Hygiena		Nepřispívá k šíření bakterií
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 μ ≥ 0.3
Počet barev		24 (Clic: 13 - Wood: 11)

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (05/17).

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce.



Logistické informace



Povrchová úprava



Všeobecné informace



č.barvy	svařovací šňůra	č.barvy	svařovací šňůra	č.barvy	svařovací šňůra	č.barvy	svařovací šňůra	č.barvy	svařovací šňůra	č.barvy	svařovací šňůra
001	1287 344	016	1294 209	020	1287 278	024	1294 485	028	1292 387	032	1287 378
005	1287 153	017	1287 397	021	1294 728	025	1287 318	029	1291 451	034	1292 101
006	1294 316	018	1292 455	022	1287 373	026	1287 279	030	1287 475	035	1292 374
015	1287 183	019	1291 216	023	1287 331	027	1289 538	031	1289 803	036	1287 390

Distributor:

